



# OPTIMA

OFFICE - Head Office SIMOBIL (SI)  
OPTIMA Vector

OPTIMA cuenta con una superficie fina texturada y ofrece una absorción acústica de Clase A en una amplia variedad de tamaños, espesores y acabados laterales.

## Características clave

- Excelente absorción acústica:  $1.00 \alpha_w$
- Alta reflexión de la luz: 87%
- Bordes pintados
- Excelente resistencia mecánica (velo de fibra de vidrio en el reverso)

## Aplicaciones

Ideal para espacios diáfanos (call centers, bibliotecas, cafeterías,...).



Inspiring Great Spaces®

**Armstrong**<sup>®</sup>  
CEILING SOLUTIONS

DETALLE DE BORDE	BOARD	TEGULAR 90	MICROLOOK 90	VECTOR
ESPESOR (mm)	15/20/25	15/20/25	15/20/25	22
MÓDULOS (mm)	600 x 600 x 15 ..... 2327M 1200 x 600 x 15 ..... 2328M 600 x 600 x 20 ..... 2335M 1800 x 600 x 20 ..... 2337M 1200 x 1200 x 20 ..... 2338M 600 x 600 x 25 ..... 2379M	600 x 600 x 15 ..... 2329M 1200 x 600 x 15 ..... 2330M 600 x 600 x 20 ..... 2349M 600 x 600 x 25 ..... 2381M 1200 x 1200 x 20 ..... 2352M	600 x 600 x 15 ..... 2331M 1200 x 600 x 15 ..... 2332M 600 x 600 x 20 ..... 2363M 1200 x 600 x 20 ..... 2364M 1200 x 1200 x 20 ..... 2366M 600 x 600 x 25 ..... 2383M	600 x 600 ..... 2387M 1200 x 600 ..... 3413M
SISTEMAS DE SUSPENSIÓN	Prelude 24 XL <sup>2</sup> / TL <sup>2</sup> Prelude 24 Sixty <sup>2</sup> XL <sup>2</sup> / TL <sup>2</sup>	Prelude 24 XL <sup>2</sup> / TL <sup>2</sup> Prelude 24 Sixty <sup>2</sup> XL <sup>2</sup> / TL <sup>2</sup>	Prelude 15 TL / XL <sup>2</sup> Interlude HRC XL <sup>2</sup> Silhouette 6 mm XL <sup>2</sup>	Prelude 24 XL <sup>2</sup> /TL <sup>2</sup> Prelude 24 Sixty <sup>2</sup> XL <sup>2</sup> /TL <sup>2</sup>

## COLORES



## SOSTENIBILIDAD



## ACÚSTICA



EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1    EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1    EN ISO 354 Y EN ISO 11654

	D <sub>nfw</sub>	R <sub>w</sub>	α <sub>w</sub>	Clase	NRC	Hz α <sub>p</sub>					
						125	250	500	1000	2000	4000
• Board, Tegular 90, MicroLook 90 (15 mm)	-	7 dB	0.90(H)	A	0.90	0.35	0.75	1.00	0.80	0.90	0.95
• Board, Tegular 90, MicroLook 90 (20 mm)	-	-	0.95(H)	A	0.95	0.40	0.80	1.00	0.85	1.00	1.00
• Board, Tegular 90, MicroLook 90 (25 mm)	24 dB	-	1.00(H)	A	1.00	0.50	0.85	1.00	0.95	1.00	1.00
• Vector	-	-	1.00(H)	A	0.95	0.35	0.80	1.00	0.90	1.00	1.00

## REACCIÓN AL FUEGO



EEA Euroclass A2-s1, d0  
EN 13501-1

RUS KM2 (G1, V2, D1, T1)  
FZ 123

## OTRAS PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS



EN 12667  
Y ISO 8301



1.5 kg/m<sup>2</sup> (15 mm)  
2.0 kg/m<sup>2</sup> (20 mm)  
2.8 kg/m<sup>2</sup> (22 mm)  
2.5 kg/m<sup>2</sup> (25 mm)



## OPCIONES PERSONALIZADAS



Dimensiones