

LJLTIPRO



Preparación



Aplicación



Aplicación



Utilización



Secado

PASTA DE JUNTAS LISTA AL USO

UTILIZACIÓN

> Pasta de juntas lista de uso interior para el tratamiento de las juntas entre placas de yeso laminado de bordes afinados, en combinación con una cinta de papel.

MODO DE EMPLEO

> Aplicar manual o mecánicamente el producto sobre la junta con una espátula de 10 o 15 cm y colocar cinta con la cara perforada contra la pasta. A continuación, se da una pasada de acabado, se deja secar y, para terminar, se ocultan la cinta y la cabeza de los tornillos.

> En caso de ángulos verticales salientes, emplear una cinta armada con la armadura del lado de la placa un perfil angular metálico. Repetir de nuevo el proceso.

> Tiempo de fraguado de la primera capa y de las sucesivas: 24-48 horas según condiciones.

RECOMENDACIONES

> La temperatura de aplicación entre los +5°C y +30°C.

> Antes de tratar las juntas, las placas recortadas se deben biselar y limpiar de polvo. También es necesario rellenar los huecos entre placas que hayan quedado mal unidos y reparar los posibles desperfectos.

CONSUMO

> Aproximadamente 500 g/m² de placas.

CONSERVACIÓN

> 9 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en el envase original sin abrir y al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

EUH208: Puede provocar una reacción alérgica. Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, mix of: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothianol-3-one [N° CE247-500-7] y 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [N° CE 220-239-6] (3:1)

EUH210: Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.