

WOODSTOCK 832

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valores de Tarkett
Tipo de producto	EN 13329	Suelos laminados
Clasificación al uso	EN 13329	32
Densidad del tablero HDF	EN 323	900 kg/m ³ (± 20 kg/m ³)
Sistema de instalación		UNIFIT®

Características generales		
Formato		Clásico
Dimensiones		1291 x 193 mm
Espesor total		8 mm
Bisel		0V/4V

Características según mercado CE		
Declaración de Prestaciones	EN 14041	0132-0078-DoP-2019-06
Reacción al fuego	EN 14041	Cfl-s1
Resistencia al deslizamiento	EN 14041	DS
Comportamiento electrostático	EN 14041	< 2 kV
Resistencia térmica (m ² K/W)	EN 14041	≤ 0,15 m ² K/W
Contenido de Pentachlorophenol	EN 14041	< 5 ppm
Emisiones de formaldehído	EN 14041	E1

Características técnicas		
Resistencia a la abrasión	EN 13329, anexo E	AC4 (IP ≥ 4000)
Resistencia a impactos	EN 13329, anexo H	Bola grande: ≥ 750 mm Bola pequeña: ≥ 12 N
Resistencia a las manchas	EN 438	Grupo 1 + 2: nivel 5 Group 3: nivel 4
Efecto a las patas de mobiliario	EN 424	Daños no visibles, test del pie Tipo 0
Efecto por sillas con ruedas	EN 425 (Tipo W)	Ningún cambio en la apariencia o daños
Variación de grosor por humedad	ISO 24336	≤ 18 %
Tolerancia de la capa de uso	EN 13329	Largo ± 0,5 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm
Solidez de colores	EN 13329	Escala de grises ≥ nivel 4 (EN:20105-A02)
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	< 0,05
Solidez de la superficie	EN 13329, anexo D	≥ 1,25 N/mm ²
Resistencia térmica	EN 12667	0,07 m ² K/W

Sostenibilidad & Medioambiente		
Certificado PEFC		Sí
Clasificación COV		A+
Código técnico de la edificación		M1
Certificado Carb 2		Sí

Información logística				
8 laminas/caja	1,99 m ² /caja	7,25 kg/m ²	60 cajas/pallet	119,58 m ² /pallet

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de una mejora adicional (09/2019)



* Nuestras colecciones de suelos laminados están fabricadas con tablero HDF sellado de alta calidad en su construcción, que posee una excelente resistencia a la penetración de líquidos y humedad en áreas de aplicación doméstica húmedas como cocinas.